

M/Connect™ 2

Humanscale®

M/CONNECT 2 é uma docking station USB de última geração que mantém todos os seus dispositivos conectados por meio de um único hub de energia e dados. Com um design patenteado split dock, o M/Connect 2 fornece várias opções de conexão sob a mesa, mantendo todas as portas essenciais acima da superfície de trabalho e convenientemente ao alcance.

- Docking station USB universal com conectividade USB-C, USB-A e Thunderbolt
- Compatível com versões anteriores para USB-A
- Opções opcionais de entrega de energia de 60 W ou 100 W
- Suporta resolução de vídeo 4K para até 2 monitores
- Possui um total de 11 portas para energia e dados
- Possui duas portas de carregamento dedicadas exclusivamente para fornecer energia, aliviando potenciais riscos de segurança
- Várias opções de montagem disponíveis para fácil aplicação em qualquer superfície de trabalho
- Opções de cores: Alumínio polido com acabamento branco, prata com acabamento cinza, preto com acabamento preto
- Chave de segurança Kesington disponível para o hub e a estação para maior segurança e proteção contra roubo
- Garantia limitada de 3 anos

Também disponível como uma plataforma separada independente (sem braço de monitor)



UM TOTAL DE 11 Conexões

Hub desktop

- 2 portas de dados USB-A
- 1 porta de carregamento USB-C
- 1 porta de carregamento USB-A
- 1 áudio / microfone de 3,5 mm

Dock sob susperficie de trabalho

- 3 portas de dados USB-A (1, porta de carregamento alto)
- 2 portas de exibição
- 1 conector Ethernet



HISTÓRIA DE DESIGN

Por mais de 35 anos, a Humanscale tem criado soluções que aprimoram a experiência em computação. Nossos produtos são projetados para tornar a estação de trabalho uma ferramenta mais eficaz para o uso da tecnologia atual. Com o M / Connect 2, aplicamos nosso conhecimento e experiência à docking station USB. Nosso design de dock dividido, que pode ser usado com ou sem um braço de monitor, elimina a confusão de cabos da mesa, aumenta o espaço de trabalho utilizável e melhora o desempenho do usuário.

Sem a M/Connect 2



Com a M/Connect 2



ESPECIFICAÇÕES				
Dock de mesa	Portas USB	Recursos completos de USB-C com carregamento PD por meio de duas opções de modelo, 60 W ou 100 W		
	Portas USB - dados e carregamento	2x USB-A 3.1 (5 V, 0,9 A máx.)		
	Portas USB - somente carregamento, sem comunicação de dados	USB-C (5 V, 3,0 A máx.) USB-A (5 V, 2,4 A máx.)		
	Microfone / fone de ouvido	Jack combo 3,5 mm		
Dock sob susperficie de trabalho	Sem HDCP habilitado	4k 3840x2160 p60 4096x2160 p60	2k 2560x1600 p60 2560x1440 p60	1k FHD
	Saída de vídeo 1 DisplayPort ++ (modo Dual DP1.2)	✓	✓	✓
	Saída de vídeo 2 DisplayPort ++ (modo Dual DP1.2)	✓	✓	✓
	Rede	Gigabit Ethernet Taxa de transferência 10Mbit / 100Mbit / 1Gbit		
	Porta USB	2x USB-A 3.1 (5V, 0.9A max) 1x USB-A 3.1 com carregamento (5 V, 2,4 A)		
Sistema operacional	Windows 7/7Pro (32bit/64bit), Windows 8.1/8.1Pro (32bit/64bit), Windows 10 (32bit/64bit), Apple OS X Android Chrome Ubuntu			
Meio Ambiente	Temperatura - operacional	0°C a 40°C		
	Temperatura - não operacional	-20°C a 60°C		
	Umidade relativa - operacional	10% a 80% (sem condensação 5 a 35°C)		
	Umidade relativa - não operacional	5% a 90% (sem condensação -20 a 60°C)		
	Altitude - operacional	Nível do mar a 5000m		
	Altitude - não operacional	5000m		
	Projetado para atender às diretivas RoHS e WEEE			
Dimensões	Doca de mesa	150mm (w) x 150mm (d) x 22.5mm (h)		
	Dock sob susperficie de trabalho	191mm (w) x 90mm (d) x 23mm (h)		
Peso	2,1 kg (dock e hub)			
Adaptador AC	Tensão de entrada	90 – 264V (47-63Hz)		
	Voltagem de saída	Modelo de 60 W: 20 V (+/- 5%), 7,5 A, 150 W Modelo 100 W: 20 V (+/- %), 9 A, 180 W		
	Eficiência	Atende US DoE VI		
Acessórios Incluídos	1 cabo USB-C completo - 1,0 m de comprimento com adaptador USB-C para USB-A conectado e retentor de cabo			